

Milano 23 ottobre 2017

1404-17 SC/ac

**OGGETTO: U.S.A. – Inasprimento controlli e sanzioni in caso di non conformità allo Standard ISPM n. 15**

Gentile Consorziato,

la presente per informarti che con decorrenza 1 novembre 2017 cambieranno le modalità di applicazione delle sanzioni per non conformità degli imballaggi in legno allo Standard ISPM n. 15.

Ai sensi del codice federale 7 CFR § 319.40-3 (in vigore dal 16 settembre, 2005), il materiale da imballaggio in legno importato negli Stati Uniti deve essere obbligatoriamente trattato in conformità allo Standard ISPM n. 15 e identificato con le marchiature approvate.

Gli operatori doganali statunitensi sono responsabili dell'applicazione della normativa nei porti di ingresso.

A far data dal 1 ° novembre 2017 potranno essere emesse sanzioni, ai sensi del titolo 19 del codice degli Stati Uniti (USC) § 1595a (b) o di 19 USC § 1592, alle parti responsabili di una non conformità relativa allo Standard ISPM n.15

Rispetto alla precedente versione della normativa è stata eliminata la soglia delle 5 violazioni e il conteggio su base annuale delle contestazioni. **OGNI VIOLAZIONE POTREBBE COMPORTARE UNA SANZIONE.**

La comunicazione ufficiale da parte di U.S. Customs and Border Protection è scaricabile al seguente link:

[https://apps.cbp.gov/csms/viewmssq.asp?Recid=23008&page=&srch\\_argv=17-000609&srchtype=all&btype=&sortby=&sby](https://apps.cbp.gov/csms/viewmssq.asp?Recid=23008&page=&srch_argv=17-000609&srchtype=all&btype=&sortby=&sby)

Si consiglia, al fine di ridurre il rischio di contestazioni, di prestare attenzione alla qualità degli imballi con destinazione U.S.A. ed in particolare:

- alla scelta della materia prima di qualità. Evitare legname con presenza di fori, rosura o altre evidenze di infestazioni passate;
- al controllo della conformità ISPM n.15 dei tracciati grafici di trattamento (sia per la materia prima che per il prodotto finito) verificando la corretta esecuzione del trattamento HT.
- alla marchiatura. Il marchio deve essere posto obbligatoriamente su due lati opposti dell'imballo avendo cura di verificarne la conformità, l'integrità e la visibilità.

Inoltre si ricorda che il trattamento termico HT conforme a ISPM n. 15 non impedisce lo sviluppo di organismi fungini. È pertanto consigliabile utilizzare legname con una percentuale di umidità inferiore al 20% per limitare la possibilità di proliferazione di muffe.

L'Area Tecnica FITOK resta a disposizione per eventuali chiarimenti al numero 02-89095300 int. 1 oppure all'indirizzo [fitok@conlegno.eu](mailto:fitok@conlegno.eu).

**Comitato Tecnico FITOK**

Il Coordinatore

**Daniela Frattoloni**

